


HIDRO TOC 7



Recobrimento poliuretano à base de água

APLICAÇÃO

- 1 • Certifique-se de que o piso está completamente limpo e seco.
• Remova qualquer cera, óleo, gordura ou graxa.
- 2 • Lixe o piso e limpe por completo para uma boa aplicação.
- 3 • Agite a embalagem antes de usar. (Não use furadeira)
• Acrescente 40ml de catalisador por litro.
- 4 • Use rolo de espuma ou "pad" para aplicar o produto.
• Aguarde um mínimo de 8 horas para secagem.
- 5 • Lixe o piso e limpe por completo para aplicar a segunda demão.
- 6 • Aplique a segunda demão de Hidro TOC 7.
• Aguarde novamente um mínimo de 8 horas para secagem.
- 7 • Aplique a terceira demão de Hidro TOC 7.
• Espere 48 horas para circulação e utilização do ambiente.
- 8 • Se houver necessidade de limpeza, utilize apenas um pano úmido.



VANTAGENS



Alto Desempenho e Durabilidade;



Compatibilidade com Diversas Superfícies de madeira;



Inodoro;



Isento de solventes;



Durabilidade;



Secagem rápida;



Fácil Aplicação;



Dispensa Ceras;



Resistência à Abrasão e Produtos Químicos.

EXEMPLO DE USO:

Adequado para aplicação sob Pisos de Madeira, Parquet, Painéis e Revestimentos de Madeira, Madeira Laminada e Superfícies de Madeira em Áreas Internas..



RENDIMENTO DE 10 A 12M² POR LITRO.

ESTOCAGEM: O PRODUTO DEVE SER ARMAZENADO EM LOCAL SECO E AREJADO, EM SUA EMBALAGEM ORIGINAL FECHADA.

PARA USO INTERNO.

ACABAMENTOS: BRILHO, FOSCO E ACETINADO

VALIDADE: 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO.



Todas as demãos (A) devem adicionar o reticulante.

Todas demãos devem ser aplicadas conforme as instruções do fabricante para garantir a melhor aplicação.

ATON7 para o que precisar.

https://aton7.com/aton7_recobrimentos

FALE COM UM DE NOSSOS VENDEDORES

Andre: +55 51 9501-0850
Patrick: +55 51 8329-6065

FALE COM A ADMINISTRAÇÃO

Lucia: +55 (51) 98329.6065

FALE CONOSCO

+55 (51) 3041-7075

Rua Cai, 650 - Vila Princesa Izabel Cachoeirinha - RS - Brasil

